



LEDESHI

LAGERSORTIMENT



AB LAGER VERFÜGBAR!



Funktional und vielseitig in der Anwendung



Effizient in der Montage und im Einsatz



Ausdauernd im Einsatz, mit 5 Jahren Garantie



Klar in der Form, konsequent zurückhaltend im Design



Hochwertig und äusserst widerstandsfähig



Nachhaltiger Lebenszyklus dank austauschbarem Konverter

LEDESHI steht in der Schweiz seit Jahren für zuverlässige, kosteneffiziente Anbauleuchten.

Mit der neuen **elite**-Linie ergänzen wir unser Sortiment um Projektleuchten, die höhere Ansprüche an Design, Funktion und Verarbeitung erfüllen.


Sie heben sich durch hochwertige Details, starke Lichtqualität und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis deutlich von Mitbewerbern ab.

Alle LEDESHI-Modelle sind ab Lager lieferbar. Ideal für Elektriker, Architekten und Planer, die ohne Verzögerung arbeiten möchten.



Für alle Leuchtentypen sind Ersatzkonverter lieferbar.

Hierzu benötigen wir die **Nummer + Baujahr** der Leuchte. Senden Sie uns einfach ein Foto. Wir helfen Ihnen gerne weiter.





RING elite

Seiten 6–9



MODUDISC elite

Seiten 10–15



TRIM elite

Seiten 16–17



SHINE

Seiten 18–25



STORM elite

Seiten 26–27



ARCORA elite

Seiten 28–29



STRIPE

Seiten 30–33



SLICE CIRCLE

Seiten 34–45



SLICE SQUARE

Seiten 46–51



SLICE LONG

Seiten 52–53



RING 600 + 900 + 1200 elite




UGR
<19

WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG 240Vac 50Hz, inkl. Konverter

LEISTUNG 30/40/50W – 55/75/90W – 75/100/120W

LICHTFARBE 3000/4000K

LICHTVERTEILUNG Direkt / Indirekt strahlend

FARBWIEDERGABE CRI >80

LEBENSDAUER 50'000h/L70/B50

GEHÄUSE Aluminium + Polycarbonat (PC)


OPTIK Diffusor (PMMA)
microprismatisch UGR<19

GARANTIE 5 Jahre

MASSANGABEN

	Ringbreite	100mm	100mm	100mm
	Leuchte $\varnothing 600\text{mm}$	$\varnothing 600\text{mm}$	$\varnothing 900\text{mm}$	$\varnothing 1200\text{mm}$
	Sockel	15mm	15mm	15mm
	Leuchte H: 66mm	H: 66mm	H: 66mm	H: 66mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
RING									
$\varnothing 600\text{mm} - 30/40/50\text{W}$									
3600/4800/6000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-601	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-603	768.00
3600/4800/6000lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-606	788.00

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
RING									
$\varnothing 900\text{mm} - 55/75/90\text{W}$									
6600/9000/10800lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-901	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-903	1368.00
6600/9000/10800lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-906	1398.00

SWITCH		Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
POWER	COLOR								
RING									
$\varnothing 1200\text{mm} - 75/100/120\text{W}$									
9000/12000/14400lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1201	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1203	1968.00
9000/12000/14400lm – 3000/4000K Gold brushed – Ein/Aus – DALI2 ERGOdim ready			20	on/off	3000 4000		Twist	S40-33053-1206	1998.00



DALI2 ERGOdim steuert das Verhältnis von direktem und indirektem Licht für ergonomisches Dimmen. Grundhelligkeit und Dimm-Modus werden per DIP-Schalter eingestellt. Ideal für Pendel- und Deckenleuchten, um Arbeits- und Ambientlicht optimal und bedarfsorientiert auszubalancieren.

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

DALI2 ERGoDim Modul
zu **RING 600/900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-1K	38.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Einzelseile)

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Einzelseile zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R601DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R603DIG	98.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R901DIG	138.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-R903DIG	138.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu RING (Zentralbaldachin)

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin **RING 600**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 600**

weiss – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**

schwarz – DALI – L=1500mm
Zentralbaldachin zu **RING 900/1200**



Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ601DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ603DIG	108.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ901DIG	148.00
	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-RZ903DIG	148.00



MODUDISC 320 + 450 elite

UGR
<19


WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED



LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 17/22/30W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PMMA) microprismatisch UGR<19
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø240	ø356
	Leuchte	ø320mm	ø450mm
	Sockel	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.



MODUDISC Ø 320mm – 10/18/24W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-321DIG	268.00
schwarz – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-323DIG	268.00
Gold brushed – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-326DIG	288.00



MODUDISC Ø 450mm – 17/22/30W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-451DIG	408.00
weiss – DALI2/Push – NOT 1h	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-451DIG+NOT	448.00
schwarz – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-453DIG	408.00
schwarz – DALI2/Push – NOT 1h	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-453DIG+NOT	448.00
Gold brushed – DALI2/Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-456DIG	428.00
Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-456DIG+NOT	468.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 320/450

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD451DIG	68.00
schwarz – DALI – L=1500mm	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD453DIG	68.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

MODUDISC 600 + 900 elite




UGR <19

WEISS

SCHWARZ

GOLD BRUSHED

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG 240Vac 50Hz, inkl. Konverter

LEISTUNG 38/55W – 55/75/90W

LICHTFARBE 3000/4000K

LICHTVERTEILUNG Direkt / Indirekt strahlend

FARBWIEDERGABE CRI >90

LEBENSDAUER 50'000h/L70/B50

GEHÄUSE Aluminium + Polycarbonat (PC)

OPTIK Diffusor (PMMA)
microprismatisch UGR<19

GARANTIE 5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø490	ø490
	Leuchte	ø600mm	ø900mm
	Socket	H: 15mm	H: 15mm
	Leuchtkörper	H: 64mm	H: 64mm
	Leuchte	H: 79mm	H: 79mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.



MODUDISC

Ø 600mm – 38/55W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-601DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-601DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-603DIG	588.00
5000/7050lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-603DIG+NOT	638.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push	Gold	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-606DIG	608.00
5000/7050lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push – NOT 1h	Gold	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33023-606DIG+NOT	658.00



MODUDISC

Ø 900mm – 55/75/90W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
6300/8600/10700lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	Weiss	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-901DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	Schwarz	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-903DIG	1148.00
6300/8600/10700lm – 3000/4000K Gold brushed – DALI2/Push	Gold	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33023-906DIG	1188.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu MODUDISC 600/900

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Höhenverstellbar	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – DALI – L=1500mm	Weiss	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD601DIG	78.00
schwarz – DALI – L=1500mm	Schwarz	20	DALI2 Push	Ja	Bügel	S40-PENDEL-MOD603DIG	78.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

Lichtfarbe
Warmweiss oder Neutralweiss

Indirektlicht
lässt sich nach Bedarf ein-/ausschalten
oder heller stellen

Umstellbare Leistung



Höhenverstellbarer Sockel

werkzeuglose Anpassung von 64 bis 79mm für
eine bündige oder abgesetzte Montage.

Bündige Montage


Abgesetzte Montage



© 2025 Volkshochschule Solothurn



Ledeshi **MODUDISC 450** gependelt in einem Bistro.



© zVg

Ledeshi **MODUDISC** in verschiedenen Grössen gependelt in einem Aufenthaltsraum.

TRIM 350 + 500 elite




WEISS

SCHWARZ

SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

LICHTVERTEILUNGSKURVE



MASSANGABEN

	Socket	ø275mm	ø365mm
	Leuchte	ø350mm	ø500mm
	Socket	H: 22mm	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 34mm	H: 40mm
	Leuchte	H: 56mm	H: 64mm

OPTIONEN



Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.



TRIM 350

Ø 350mm – 18/24/32W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-351D	188.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-33093-353D	188.00



TRIM 500

Ø 500mm – 30/40/50W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-501D	398.00
	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33093-503D	398.00

+ ZUBEHÖR

Diffusor zu TRIM 500

Microprismen-Diffusor UGR<19 zu TRIM 500		Artikelnummer	Preis in CHF
		S40-33093-M500	48.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu TRIM 350


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-353	28.00

SHINE II N



- WEISS
- SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	8/10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø160mm
	Leuchte	ø220mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



SHINE II N

Ø 220mm – 8/10/15W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-221D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-221DIG	138.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM		20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-223D	118.00
800/900/1350lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/ Push		20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-223DIG	138.00


SHINE III N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø220mm
	Leuchte	ø300mm
	Sockel	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



SHINE III N

Ø 300mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-301D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-301DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-301NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K weiss – Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-301S	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – PhaseDIM	●	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-33073-303D	178.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-303DIG	208.00
1000/1800/2300lm – 3000/4000K schwarz – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-303NOT	208.00
1000/1800/2300lm – 3000K schwarz – Sensor HF-CF	●	20	on/off	3000 4000	HF CF	Twist	S40-33073-303S	208.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE III N

weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	Phase	2m	S40-PENDEL-273	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SHINE III N

weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz	●	20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Montagehinweis auf **Seite 38**


SHINE IV N



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >90
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø348mm
	Leuchte	ø450mm
	Socket	H: 22mm
	Leuchtkörper	H: 17mm
	Leuchte	H: 39mm

OPTIONEN



Das Uplight hellt die Decke sanft auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt, sodass beide gemeinsam dimmen. Das Indirektlicht kann **nicht separat ausgeschaltet** werden.



SHINE IV N

Ø 450mm – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-451DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K weiss – Ein/Aus – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-451NOT	388.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push	●	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33073-453DIG	348.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – DALI2/Push – NOT 1h	●	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453DIG+NOT	398.00
1800/2300/3000lm – 3000/4000K schwarz – Ein/Aus – NOT 1h	●	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33073-453NOT	388.00


+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SHINE IV N

weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	DALI	2m	S40-PENDEL-451DIG	38.00
schwarz – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	●	20	DALI	2m	S40-PENDEL-453DIG	38.00



Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.



➕ ZUBEHÖR

Dekoschirme zu SHINE II N / III N / IV N

	Aussenfarbe	Innenfarbe	Höhe mm	Aussen-Ø mm	Artikelnummer	Preis in CHF
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2SS	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WG	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WP	48.00
Dekoschirm zu SHINE II N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	320	S40-SCHIRM-2WW	48.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3SS	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WG	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WP	58.00
Dekoschirm zu SHINE III N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	66.5	400	S40-SCHIRM-3WW	58.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, schwarz-schwarz	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4SS	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-gold	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WG	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-titan	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WP	88.00
Dekoschirm zu SHINE IV N mit Indirektlicht, weiss-weiss	●	●	67.5	550	S40-SCHIRM-4WW	88.00




©zVg

STORM III + STORM III G elite



ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium
OPTIK	Diffusor (PC) opal 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	–
	Leuchte	Ø 325mm
	Socket	–
	Leuchtkörper	H: 65mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



Das optionale UPLIGHT sorgt für eine milde Aufhellung der Decke/Wand. Direkt- und Indirektlicht sind zusammen geschaltet und werden ggf. auch gleichzeitig gedimmt.



STORM III

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32010-325DIG	268.00
1200/2150/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32010-325S	288.00



STORM III G

Ø 325mm – 10/18/24W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	●	65	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32015-325DIG	268.00
1000/1950/2600lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor PIR (Relais)	●	65	on/off	3000 4000	PIR CF	Twist	S40-32015-325S	288.00

+ ZUBEHÖR

Indirektlicht zu STORM

	UPLIGHT	IP-Schutzart	Lichtfarbe	Artikelnummer	Preis in CHF
1.5W – 150lm – 3000/4000K – CRI>80 Wandabstand: 15mm Ø295mm Polycarbonat (PC), schwarz – Diffusor opal		65	3000 4000	S40-3201X-IND	28.00

Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.


ARCORA 300 elite



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	2700/3000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor Acrylglas 120°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø255
	Leuchte	ø300mm
	Socket	H: 24mm
	Leuchtkörper	H: 66mm
	Leuchte	H: 90mm

OPTIONEN



ARCORA 300

Ø 300mm – 10/18/24W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1300/2100/2800lm – 2700/3000K weiss – Ein/Aus – DALI ready	65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-301	288.00
1300/2100/2800lm – 2700/3000K schwarz – Ein/Aus – DALI ready	65	on/off	2700 3000		Twist	S40-32043-303	288.00

+ ZUBEHÖR

Modul zum Nachrüsten

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
DALI2 Modul zu ARCORA 300	20	DALI2 Push	S40-DALI2-DT6-16K	38.00




ARCORA überzeugt mit einem edlen, hochwertigen Acrylglas-Diffusor, der ein rundum gleichmässiges, angenehmes Licht erzeugt. Auf 2700K warmweiss umstellbar, sorgt sie für eine einladende Atmosphäre. Mit IP65 ist sie ideal für Eingangsbereiche und im Aussenbereich.

STRIPE 270 N



- WEISS
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W – 18/24W** (NOT 1h)
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø240mm
	Leuchte	ø270mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 47mm
	Leuchte	H: 67mm

OPTIONEN

SWITCH								
POWER	COLOR	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer
STRIPE 270 N Ø 270mm – 10/18/24W 18/24W** (NOT 1h)								
			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-271D
			54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-271PIR
			20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-271NOT
			54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-272D
			54	on/off	3000 4000	PIR CF	Click	S40-32033-272PIR
			20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-272NOT
			54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32033-272S

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
Pendel-Set zu STRIPE 270						
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00


Information zur Konfiguration des PIR-Sensors und zum Anschlussschema der L'-Klemme finden Sie auf den **Seiten 56–57**.

STRIPE 350 N



- WEISS
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø290mm
	Leuchte	ø350mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 50mm
	Leuchte	H: 70mm

OPTIONEN





SWITCH



STRIPE 350 N

Ø 350mm – 24/32W

	Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-351D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32033-351DIG	258.00
2400/3200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-351NOT	238.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Click	S40-32033-352D	188.00
2400/3200lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h		20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32033-352NOT	238.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu STRIPE 350


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-351	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-352	28.00

SLICE CIRCLE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø190mm
	Leuchte	ø220mm
	Sockel	H: 19mm
	Leuchtkörper	H: 36mm
	Leuchte	H: 55mm

OPTIONEN

SWITCH

SLICE CIRCLE II N Ø 220mm – 10/15W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-221D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-221S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-221NOT	154.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-220D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-220S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-220NOT	154.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-222D	84.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32063-222S	104.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-222NOT	154.00


* Wandanwendung IP20

SLICE CIRCLE III N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø240mm
	Leuchte	ø270mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 29mm
	Leuchte	H: 49mm

OPTIONEN

Phase

DALI Push

K

COLOR

POWER



SLICE CIRCLE III N

Ø 270mm – 10/18/24W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-271D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-271DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – Sensor HF	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-271S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-271NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h – Sensor HF	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-271NOT+S	248.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-270D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-270DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – Sensor HF	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-270S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-270NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32063-272D	158.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32063-272DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – Sensor HF	54	on/off	3000 4000	HF CF	Click	S40-32063-272S	188.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32063-272NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – NOT 1h – Sensor HF	20	on/off	3000 4000	NOT +HF	Click	S40-32063-272NOT+S	248.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE III


	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00
silber – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-270	28.00
anthrazit – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-272	28.00

+ ZUBEHÖR

3PH-Adapter zu SLICE III N

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P1	58.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz		20	Phase	S40-ADAPTER-3P3	58.00

Installation mit 3PH-Adapter




Ledeshi **SLICE Circle VI N** in einem Sitzungszimmer

SLICE CIRCLE IV N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	29/38W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø240mm
	Leuchte	ø400mm
	Sockel	H: 23mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 63mm

OPTIONEN



SLICE CIRCLE IV N Ø 400mm – 29/38W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
3000/4200lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	20	Phase	3000 4000		Twist	S40-32063-401D	188.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push	20	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-401DIG	238.00
3300/4200lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-401NOT	258.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE IV N


Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00

SLICE CIRCLE IV PLUS



- WEISS
- SILBER

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
LICHTVERTEILUNG	Direkt / Indirekt strahlend
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø257mm
	Leuchte	ø400mm
	Sockel	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

Das UPLIGHT hellt sanft die Decke auf und ist mit dem Direktlicht gekoppelt. Bei Bedarf kann es über den DIP-Schalter im Leuchtengehäuse **manuell deaktiviert** werden.

SWITCH

SLICE CIRCLE IV PLUS

Ø 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
2400/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-401D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-401DIG	228.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401NOT	268.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push – NOT 1h		54	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-401DIG+NOT	298.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM		54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33063-400D	198.00
2100/2800/3600lm – 3000/4000K silber – DALI2/ Push		54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33063-400DIG	228.00
2400/2800/3600lm – 3000/4000K silber – NOT 1h		54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33063-400NOT	268.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE IV PLUS

	Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-401	28.00


Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE CIRCLE VI N



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	38/55W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	ø356mm
	Leuchte	ø600mm
	Sockel	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN

SWITCH

SLICE CIRCLE VI N Ø 600mm – 38/55W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	on/off	3000 4000		Twist	S40-32063-601	328.00
	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-32063-601DIG	378.00
	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601NOT	378.00
	20	DALI2 Push	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-32063-601DIG+NOT	398.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE CIRCLE VI N

weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	Phase	2m	S40-PENDEL-601	32.00
weiss – DALI – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar		20	DALI	1.5m	S40-PENDEL-601DIG	96.00




Hinweis: Die DIG+NOT Versionen müssen zwingend über DALI oder Push geschaltet werden.

SLICE SQUARE II N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	10/15W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Sockel	178x178mm
	Leuchte	210x210mm
	Sockel	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN



SLICE SQUARE II N 210 x 210mm – 10/15W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-211D	88.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-211S	104.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-210D	88.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-210S	104.00
	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-212D	88.00
	54	on/off	3000 4000	HF	Click	S40-32068-212S	104.00


* Wandanwendung IP20

SLICE SQUARE III N



- WEISS
- SILBER
- ANTHRAZIT

LICHTVERTEILUNGSKURVE



SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/24W** – 10/18/24W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	228x228mm
	Leuchte	260x260mm
	Socket	H: 20mm
	Leuchtkörper	H: 30mm
	Leuchte	H: 50mm

OPTIONEN

SWITCH

SLICE SQUARE III N

260 x 260mm – 18/24W**– 10/18/24W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-261D	168.00
**1800/2400lm – 3000/4000K weiss – DALI2/ Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32068-261DIG	198.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K weiss – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT 1h	Click	S40-32068-261NOT	228.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K silber – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-260D	168.00
1150/2100/2800lm – 3000/4000K anthrazit – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32068-262D	168.00

* Wandanwendung IP20

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE SQUARE III N


Farbe	IP-Schutzart	Schalten/ Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	20	Phase	2m	S40-PENDEL-271	28.00

SLICE SQUARE IV PLUS



WEISS

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	18/22/28W – 18/24/32W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	Socket	ø257mm
	Leuchte	400x400mm
	Socket	H: 25mm
	Leuchtkörper	H: 40mm
	Leuchte	H: 65mm

OPTIONEN



SLICE SQUARE IV PLUS

400 x 400mm – 18/22/28W – 18/24/32W

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
	54	Phase	3000 4000		Twist	S40-33068-401D	198.00
	54	DALI2 Push	3000 4000		Twist	S40-33068-401DIG	228.00
	54	on/off	3000 4000	NOT 1h	Twist	S40-33068-401NOT	268.00


SLICE LONG



WEISS

SCHWARZ

LICHTVERTEILUNGSKURVE




SPEISUNG	240Vac 50Hz, inkl. Konverter
LEISTUNG	24/32W – 29/38W – 30/40/50W
LICHTFARBE	3000/4000K
FARBWIEDERGABE	CRI >80
LEBENSDAUER	50'000h/L70/B50
GEHÄUSE	Aluminium + Polycarbonat (PC)
OPTIK	Diffusor (PC) opal 110°
GARANTIE	5 Jahre

MASSANGABEN

	853×83mm	1153×83mm	1453×83mm
Leuchte	900×130mm	1200×130mm	1500×130mm
Sockel	H: 25mm	H: 25mm	H: 25mm
Leuchtkörper	H: 30mm	H: 30mm	H: 30mm
Leuchte	H: 55mm	H: 55mm	H: 55mm

OPTIONEN



* Wandanwendung IP20



SLICE LONG 90 N 900 x 130mm – 24/32W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-091D	188.00
schwarz – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-093D	188.00



SLICE LONG 120 N 1200 x 130mm – 29/38W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-121D	218.00
weiss – NOT 1h	20	on/off	3000 4000	NOT	Click	S40-32103-121NOT	288.00
weiss – DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-121DIG	268.00
schwarz – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-123D	218.00



SLICE LONG 150 N 1500 x 130mm – 30/40/50W

Farbe	IP-Schutzart*	Schalten/Dimmen	Lichtfarbe	Sonderfunktion	Montage	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-151D	288.00
weiss – DALI2/Push	54	DALI2 Push	3000 4000		Click	S40-32103-151DIG	338.00
schwarz – PhaseDIM	54	Phase	3000 4000		Click	S40-32103-153D	288.00

+ ZUBEHÖR

Pendel-Set zu SLICE LONG

Farbe	IP-Schutzart	Schalten/Dimmen	Pendellänge	Artikelnummer	Preis in CHF
weiss – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	20	Phase	2m	S40-PENDEL-901	32.00
schwarz – PhaseDIM – 240Vac 50Hz 1500–2000mm, stufenlos einstellbar	20	Phase	2m	S40-PENDEL-903	32.00

GUT ZU WISSEN

NOTLEUCHTEN



Automatische Umschaltung

Zwischen Normalbetrieb bei Netzspannung > 180V und Notbetrieb bei Netzspannung < 155V ± 10V.



Automatischer Funktionstest

Die Notleuchten schalten monatlich für 120 Sekunden auf Notbetrieb um. Jährlich wird ein Dauertest (komplette Entladung) durchgeführt.

- Fehleranzeige und Akku-Kapazität
- Status Netzanschluss und Funktionstest
- Ladestatus
- Manueller Funktionstest



Hinweis: Diese DALI+NOT Leuchten werden über Dali-Signal oder Push (Taster) geschaltet. Keine Sensorschaltung oder Schaltung über die Phase möglich. Notleuchten benötigen immer eine Dauerphase.

ERSATZAKKUS

LEDESHI Akkus spätestens nach 3 Jahren ersetzen

Der Akku ist ein Verbrauchsmaterial. In der Regel altert er stärker durch die Jahre im Bereitschaftsbetrieb als durch seltene Notentladungen. Zeit und Temperatur bestimmen die Lebensdauer.

Erhöhte Temperaturen

Die Eigenwärme von Elektronik und LED sowie die Einbauumgebung beschleunigen die Alterung deutlich.

Technische Alterung

Der konstante Ladezustand lässt Akkuzellen auf natürliche Weise altern.

Praxistipp: Notleuchten regelmässig testen

Wird die Notbetriebsdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht, ist ein Akku zu ersetzen.



ERSATZAKKU		Artikelnummer	Preis in CHF
zu allen Notleuchten ab Prod. 2022/08*			
Li-Ion Akku 1h (Lithium-Ionen) Garantie: 12 Monate	HFC1450-3S 9.6V 4.8Wh (blau) 500mAh	S40-AKKU-V1H	28.00



***Hinweis:** Ältere Ledeshi Notleuchten haben abweichende Ersatzakkus (grün statt blau). Bitte klären Sie den Bedarf mit unserem Innendienst ab.

SENSORLEUCHTEN



Aktive Bewegungssensoren

HF-Sensoren sind hoch empfindlich und erfassen kleinste Bewegungen selbst durch dünne Wände, Glas und Türen.

PIR-Sensoren reagieren ebenfalls präzise auf Bewegungen, jedoch nur in klar definierten Bereichen.



Korridorfunktion (CF)

Reduziert nach einer gewissen Zeit die Lichtstärke in unbenutzten Teilen des Korridors auf 30% (10%).



DIP-Schalter für präzise Einstellmöglichkeiten.



Tageslichtsensor

Empfindlichkeit Einstellung	aus / 10 / 50 / 100lux
Erfassungsbereich Einstellung	min. 1–2 Meter / max. 3–5 Meter
Verzögerungszeit Einstellung	5, 30 Sek. / 2, 5, 10 Min. / 24h




L'-Klemme: Relaisfunktion kurz erklärt

LEDESHI Sensorleuchten können weitere Leuchten ohne Sensor über die Relaisfunktion mitschalten. Erkennt der Sensor Bewegung, schalten alle verbundenen Leuchten gemeinsam ein und wieder aus.

1. Die Sensorleuchte wird als Hauptleuchte mit L und N versorgt. Über L' können weitere Leuchten geschaltet werden.
2. Weitere Leuchten ohne Sensor werden direkt an L' und N der Sensorleuchte angeschlossen.
3. Bei Bewegung schaltet die Sensorleuchte ein und steuert zugleich alle an L' angeschlossenen Zusatzleuchten (max. 170W).
4. Beim Ausschalten folgen die Zusatzleuchten automatisch der Hauptleuchte.

Ein Standort-Sensor



Wattzahl	Menge (n)	Wattzahl	Menge (n)
10W	17 Stück	29W	5 Stück
15W	11 Stück	32W	5 Stück
18W	9 Stück	38W	4 Stück
24W	7 Stück		

DALI-PUSH INBETRIEBNAHME

Steuerung wählen


Die Leuchten verfügen über ein DALI-dimmbares Vorschaltgerät. Die Ansteuerung erfolgt via DALI-Bus oder PUSH-Dimmen mit Taster. Die Wahl definiert die Verdrahtung.

Verdrahtung

DALI: 4–5-adrige Installation gemäss DALI-Norm, DALI+ und DALI- korrekt verdrahten.
PUSH: 3–4-adrig mit Steuerung über 1/0-Taster. DALI+ / DALI- frei belegbar mit L und N.

Bedienung

- Kurz drücken → Ein/Aus
- Lang halten → Dimmen
- PUSH zurücksetzen durch langes drücken (>10s)
- Letzte Dimmstufe bleibt auch nach Stromausfall gespeichert



Hinweis: Tasterleitung max. 15m beschränkt auf einen Raum.
Die DIG+NOT Versionen zwingend über DALI oder Push schalten.

LEUCHTEN-DESIGN NACH AKTUELLSTEN NORMEN UND STANDARDS

Ledeshi Anbauleuchten erfüllen die allgemein anwendbaren **Normen und Verordnungen**. Sie sind ausserdem mit einem breiten Spektrum an **optionalen Funktionalitäten** verfügbar.


Zu den **grundlegenden Anforderungen** gehören u.a.:

CE		Entsprechen den grundlegenden Anforderungen der anwendbaren Richtlinien in Europa	CRI	CRI 80–90	Color Rendering Index (Farbwiedergabeindex) und gleichbleibende Lichtfarbqualität
MM		Schutz vor Überhitzung und Entflammen durch begrenzte Oberflächentemperatur	Schutzklasse II		Sind geerdet oder weisen eine doppelte Schutzisolierung auf
IK	IK 10	Widerstehen Stösse mit einer Schlagenergie von bis zu 20 Joule (Schlag mit 5 kg Objekt, 40 cm Entfernung)	Flickerfrei		Praktisch flicker- bzw. flimmerfrei
IP	IP 20 44 54	IP20 Ungeschützt gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit IP44 Schutz gegen Fremdkörper >1mm und Spritzwasser IP54 Schutz gegen Staub und Spritzwasser * Wandanwendung IP20	Lumen/Watt	>110 lm/W	hohe Leuchten Lichtausbeute für mehr Energieeffizienz

UMFANGREICHE FUNKTIONEN

Notlicht		Schalten automatisch zwischen Normal- und Notbetrieb um	Sensor		Sensorfunktion (HF oder PIR) mit vielen verschiedenen Einstellmöglichkeiten
Not + Sensor		Verfügen sowohl über Notlicht-, als auch über Sensor-Funktion	Korridor (CF)		Korridorfunktion (CF) senkt die Lichtstärke nach einer definierten Zeit ab
Power Switch		Umschalten zwischen den Leistungsstufen	Color Switch		Umschalten zwischen warmweiss 3000K und neutralweiss 4000K
Up/Down		Leuchte mit indirektem Lichtanteil	Ersatzkonverter		Austauschbarer Ersatzkonverter verfügbar
Ein/Aus		Schaltbar Ein/Aus über externen Schalter	DALI/Push		Dimmbar DALI2 oder Push
DALI/Not		Dimmbar DALI2 oder Push sowie Notlichtfunktion	Phase		Dimmbar über die Phase (Phasenan-/Phasenabschnitt)
DALI ERGOdim		DALI2/Push ERGOdim mit drei Dimmkurven.			

MONTAGEFREUNDLICHES CLICKSYSTEM



CLICK

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos einklicken

TWIST

- 1 Deckenplatte montieren & elektrisch anschliessen
- 2 Leuchtenteil mittels Steckanschluss und Fallsicherung mit der Deckenplatte verbinden
- 3 Leuchtenteil werkzeuglos eindrehen



